

TOPCOATER® ELITE 1

Dimensions (P x H x L)	60 x 70 x 117 cm
Poids	50 kg



PISTOLET MANUEL DE POUDRAGE TOPCOAT® M4

Poids	380 g
Longueur	350 mm
Tension en sortie	100 kV
Polarité	négative
Degré de protection	IP 64
Débit de poudre max.	450 g/min.



BOITIER DE CONTRÔLE TOPCASE S4

Poids	4,1 kg
Alimentation	100-240 VAC / 50 - 60 Hz
Pression d'air en entrée*	6 - 8 bar
Dimensions (P x H x L)	200 x 120 x 280 mm
Degré de protection	IP 64
Technologie de charge	Corona





OPTIONS POUR LE TOPCOATER® ELITE DE MS



Topcoater® Elite 2 2 pistolets



Godet pour pistolet Topcoat® M4



Boitier de contrôle Topcase S4

Caractéristiques principales :

- Le système automatique de nettoyage avec buse de nettoyage permet de procéder à un changement de couleur en 30 secondes.
- Canne d'aspiration de la poudre à faible débit.
- L'alimentation de poudre s'effectue directement depuis le conteneur d'origine.
- Chariot robuste avec base vibrante.
- · Le système breveté de récupération d'intensité Corona garantit un poudrage de haute qualité et ne nécessite aucun accessoire supplémentaire.
- Le pistolet de poudrage M4 ultra léger (380 g) réduit la fatigue de l'opérateur.
- Design du pistolet équilibré et ergonomique.
- Dernière génération de la technologie numérique pour le contrôle de la haute tension et de l'intensité (0-100kV / 1-100 μA).
- Vaste gamme de buses pour le contrôle du jet de poudrage et pour une distribution uniforme et homogène y compris avec les poudres métallisées.
- · Écran tactile intuitif.
- Alimentation de la poudre avec répartition de dosage d'air automatique.
- Capacité de stockage jusqu'à 999 programmes.
- Programmes standards préenregistrés pour les premières couches, le repoudrage, les poudres métallisées et les pièces comportant des formes géométriques complexes.
- · Fonctions de diagnostique pour pistolets et unités de contrôle.
- · Conforme à la norme ATEX.

Pour plus d'informations techniques, veuillez-vous reporter au Service Bulletin du Topcoater® Elite.



SOLUTIONS FOR YOUR WORLD

www.carlisleft.com