

## PISTOLET AUTOMATIQUE DE POUDRAGE TOPCOAT® A4

Poids	300 g
Longueur	350 mm
Tension en sortie	100 kV
Polarité	négative
Degré de protection	IP 64
Débit de poudre max.	450 g/min.



Réf. 835000

Les systèmes de contrôle de dernière génération et la haute technologie dont bénéficie le pistolet permettent d'améliorer le taux de transfert, la qualité de la finition ainsi que d'optimiser la consommation de poudre.

Notre nouvelle technologie pour le contrôle de la haute tension et de l'intensité permet d'avoir des paramètres de pulvérisation très précis.

## ACCESSOIRES POUR LE PISTOLET AUTOMATIQUE DE POUDRAGE TOPCOAT® A4

Rallonge pour buse jet rond, longueur 500 mm



Rallonge pour buse jet rond, longueur 300 mm



Rallonge pour buse jet rond, longueur 150 mm



Kit de buses jet rond



Kit de buses jet plat



Rallonge pour buse jet plat, longueur 150 mm



Rallonge pour buse jet plat, longueur 300 mm



Rallonge pour buse jet plat, longueur 500 mm



Les programmes de pulvérisation et le débit de poudre peuvent être réglés directement sur le pistolet. En outre, grâce au design du pistolet, qui facilite le nettoyage, le changement de couleur est encore plus rapide. Les pièces d'usure se remplacent très simplement pour faciliter la maintenance.

Caractéristiques principales :

- Le débit de poudre et les programmes de pulvérisation peuvent être réglés sur le pistolet.
- Dernière génération de la technologie numérique pour le contrôle de la haute tension et de l'intensité (0-100 kV / 1-100 µA).
- Adapté à tout type de poudre.
- Fiabilité maximale.
- Vaste gamme de buses.
- Facilité maximale pour le changement de couleur.

## LONGUEURS DES SUPPORTS DE RALLONGES POUR LE PISTOLET AUTOMATIQUE DE POUDRAGE TOPCOAT® A4



Support de rallonge pour pistolet de 600 mm

Support de rallonge pour pistolet de 800 mm

Support de rallonge pour pistolet de 1200 mm

Pour plus d'informations techniques, veuillez-vous reporter au Service Bulletin du pistolet automatique Topcoat® A4.